


CUTTING TOOLS & PRECISION TOOLS

Milling Machine Vices - Super Precision

ปากกาคัดจับชิ้นงานกัด-ไส แบบเที่ยงตรงสูง MMV

- ผลิตจาก Close Grained Hi-tensile Seasoned Cast Iron
- ผิวเครื่องเคลือบ Polychromatic Finish อย่างดี ทนสนิมและรอยขีดข่วน
- หน้าปากจับชุบแข็งและไสจียอย่างดี จับชิ้นงานได้จากเรียบสนิท
- ฐานหมุนได้ 360° เที่ยงตรงสูง

Fully hardened (55±3 HRC)
and ground tool steel jaws with
parallelism within 0.0012" (30 microns)



กสอช

Accurately ground bearing surface.
Flatness within 0.0012" (30 microns)

| KT code | Model รุ่น | หน้ากว้างปากจับ Jaw Width | | ปากจับเปิดมากที่สุด Jaw Opening | | ความลึกปากจับ Jaw Depth | | Net Wt. each น้ำหนักสุทธิ | ราคา |
|----------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------|------|
| | | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | | |
| G061-MMV/SP50 | MMV/SP-50 | 2" | 50 | 2" | 50 | 1" | 25 | 3.5 | |
| G061-MMV/SP100 | MMV/SP-100 * | 4" | 100 | 4" | 100 | 1. 1/2" | 38 | 17.4 | |
| G061-MMV/SP150 | MMV/SP-150 * | 6" | 150 | 6" | 100 | 1. 3/4" | 45 | 38.8 | |
| G061-MMV/SP200 | MMV/SP-200 | 8" | 200 | 8" | 200 | 2. 3/8" | 58 | 78 | |

Professional Mechanic's Vices - Bench Vices - Fixed Base

ปากกาคัดจับชิ้นงาน BV

- ผลิตจากเหล็กหล่ออย่างดี (Premium Grey Cast Iron)
- ปากจับ (JAWS) ชุบแข็ง 45 ± 5 HRC นามู
- Tensile Strength 1,400 kgf/cm2 (20,000 psi)



| KT code | Model รุ่น | หน้ากว้างปากจับ Jaw Width | | ปากจับเปิดมากที่สุด Jaw Opening | | ความลึกคอปากจับ Throat Depth | | Net Wt. each น้ำหนักสุทธิ | ราคา |
|---------------|------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | | |
| G061-BV/F/75 | BV/F/75 | 3" | 75 | 4" | 100 | 2" | 50 | 5.5 | |
| G061-BV/F/100 | BV/F/100 * | 4" | 100 | 5" | 125 | 2. 5/32" | 55 | 9.2 | |
| G061-BV/F/125 | BV/F/125 | 5" | 125 | 6" | 150 | 2. 3/4" | 70 | 15.7 | |
| G061-BV/F/150 | BV/F/150 * | 6" | 150 | 7" | 175 | 3. 5/32" | 80 | 21.4 | |
| G061-BV/F/200 | BV/F/200 | 8" | 200 | 8" | 200 | 4" | 100 | 32.0 | |

Swivel Bases (SW B)

ฐานหมุน SWB (สำหรับประกอบกับปากกาคัดจับชิ้นงาน BV)




ฐานหมุน SWB สำหรับประกอบกับ
ปากกาคัดจับชิ้นงาน BV

| KT code | Model รุ่น | สำหรับปากกา BV ขนาด Suitable for Vice With Jaw Width | | ราคา |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|------|
| | | นิ้ว (Inch) | (mm) | |
| G061-SWB/75 | SWB/75 | 3" | 75 mm | |
| G061-SWB/100 | SWB/100 | 4" | 100 mm | |
| G061-SWB/125 | SWB/125 | 5" | 125 mm | |
| G061-SWB/150 | SWB/150 | 6" | 150 mm | |
| G061-SWB/200 | SWB/200 | 8" | 200 mm | |

Drill Press Vices - Unigrip (UG)

ปากกาคัดจับชิ้นงานแท่นสว่าน (UG)

- ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว
- ฐานและร่องเลื่อนได้รับการไสจีย (Ground) อย่างดี ระนาบราบ เลื่อนได้ลื่น



| KT code | Model รุ่น | หน้ากว้างปากจับ Jaw Width | | ปากจับเปิดมากที่สุด Jaw Opening | | ความลึกปากจับ Jaw Depth | | ราคา |
|-----------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|------|------|
| | | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | |
| G061-DPV/UG/75 | DPV/UG/75 | 3. 3/16" | 80 | 2. 3/4" | 70 | 1. 3/16" | 30 | |
| G061-DPV/UG/100 | DPV/UG/100 * | 4" | 100 | 3. 5/8" | 92 | 1. 3/16" | 30 | |
| G061-DPV/UG/125 | DPV/UG/125 * | 5" | 120 | 4. 3/8" | 110 | 1. 3/8" | 35 | |

Three Way Tilting Vices - Super Precision

ปากกาคัดจับชิ้นงานหมุน 3 แกน

แบบเที่ยงตรงสูง TLT

- ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว



Movement
along the
first angular
slide, 0-90°



Movement
along the
tilting scale,
slide, 0-45°



Rotation
along the
swivel
base



A combination
of settings along
the 3 scales

| KT code | Model รุ่น | หน้ากว้างปากจับ Jaw Width | | ปากจับเปิดมากที่สุด Jaw Opening | | ความลึกปากจับ Jaw Depth | | ราคา |
|----------------|------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|------|------|
| | | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | นิ้ว (Inch) | (mm) | |
| G061-TLT/SP-50 | TLT/SP-50* | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | |

หมายเหตุ * = สีน้าขาว