

CUTTING TOOLS & PRECISION TOOLS

AQUA Drills EX Stub

NACHI

ดอกสว่านคาร์ไบด์ เคลือบผิว AQDEXS เคลือบชั้น

นาชิ


List 9600

Carbide AQ EX h8 135° 30° h6 2.0-16.0



- This drill is super general purpose that can be high efficient drilling and tool long life on a wide-ranging cutting condition.

KT Code NA9600_(dia.) เช่น dia. 7.5mm : NA9600_0750



ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
2.0	8	45	3	
2.1	10	45	3	
2.2	10	45	3	
2.3	10	45	3	
2.4	10	45	3	
2.5	10	45	3	
2.6	13	45	3	
2.7	13	45	3	
2.8	13	45	3	
2.9	13	45	3	
3.0	13	45	3	
3.1	19	54	4	
3.2	19	54	4	
3.3	19	54	4	
3.4	19	54	4	
3.5	19	54	4	
3.6	21	54	4	
3.7	21	54	4	
3.8	21	54	4	
3.9	21	54	4	
4.0	21	54	4	
4.1	23	61	5	
4.2	23	61	5	
4.3	23	61	5	
4.4	23	61	5	
4.5	23	61	5	
4.6	25	61	5	
4.7	25	61	5	
4.8	25	61	5	
4.9	25	61	5	
5.0	25	61	5	
5.1	25	65	6	
5.2	25	65	6	
5.3	25	65	6	
5.4	25	65	6	
5.5	25	65	6	
5.6	27	65	6	
5.7	27	65	6	
5.8	27	65	6	
5.9	27	65	6	
6.0	27	65	6	
6.1	31	73	7	
6.2	31	73	7	
6.3	31	73	7	
6.4	31	73	7	
6.5	31	73	7	
6.6	33	73	7	

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
6.7	33	73	7	
6.8	33	73	7	
6.9	33	73	7	
7.0	33	73	7	
7.1	33	78	8	
7.2	33	78	8	
7.3	33	78	8	
7.4	33	78	8	
7.5	33	78	8	
7.6	36	78	8	
7.7	36	78	8	
7.8	36	78	8	
7.9	36	78	8	
8.0	36	78	8	
8.1	36	82	9	
8.2	36	82	9	
8.3	36	82	9	
8.4	36	82	9	
8.5	36	82	9	
8.6	38	82	9	
8.7	38	82	9	
8.8	38	82	9	
8.9	38	82	9	
9.0	38	82	9	
9.1	38	87	10	
9.2	38	87	10	
9.3	38	87	10	
9.4	38	87	10	
9.5	38	87	10	
9.6	41	87	10	
9.7	41	87	10	
9.8	41	87	10	
9.9	41	87	10	
10.0	41	87	10	
10.1	41	93	11	
10.2	41	93	11	
10.3	41	93	11	
10.4	41	93	11	
10.5	41	93	11	
10.6	45	93	11	
10.7	45	93	11	
10.8	45	93	11	
10.9	45	93	11	
11.0	45	93	11	
11.1	45	100	12	
11.2	45	100	12	
11.3	45	100	12	

ขนาด Dia. ϕD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. ϕd (mm)	ราคา (บาท)
11.4	45	100	12	
11.5	45	100	12	
11.6	47	100	12	
11.7	47	100	12	
11.8	47	100	12	
11.9	47	100	12	
12.0	47	100	12	
12.1	47	100	13	
12.2	47	100	13	
12.3	47	100	13	
12.4	47	100	13	
12.5	47	100	13	
12.6	49	100	13	
12.7	49	100	13	
12.8	49	100	13	
12.9	49	100	13	
13.0	49	100	13	
13.1	50	105	14	
13.2	50	105	14	
13.3	50	105	14	
13.4	50	105	14	
13.5	50	105	14	
13.6	52	105	14	
13.7	52	105	14	
13.8	52	105	14	
13.9	52	105	14	
14.0	52	105	14	
14.1	52	108	15	
14.2	52	108	15	
14.3	52	108	15	
14.4	52	108	15	
14.5	52	108	15	
14.6	53	108	15	
14.7	53	108	15	
14.8	53	108	15	
14.9	53	108	15	
15.0	53	108	15	
15.1	53	112	16	
15.2	53	112	16	
15.3	53	112	16	
15.4	53	112	16	
15.5	53	112	16	
15.6	55	112	16	
15.7	55	112	16	
15.8	55	112	16	
15.9	55	112	16	
16.0	55	112	16	

Cutting Condition : B36