



3-เทค

## » กาวดินน้ำมัน / กาวอีพ็อกซี่ / ซิลิโคนทาปะเก็น

### VT-13820Z กาวดินน้ำมันสารพัดประโยชน์ (Rapid Steel Putty)

- แท่ง 5.68g (สีเทา-ดำ) เมื่อแข็งจะเป็นสีเทาโลหะ
- มีส่วนผสมของ "ผงโลหะ" เสริมความแข็งแรง
- ทนแรงดันเฉือน 900psi (ชิ้นงานโลหะ)
- ทนแรงอัด (Compression) 1200psi
- ทนอุณหภูมิสูงต่อเนื่อง Max 121 °C
- ทนอุณหภูมิสูงเป็นช่วงๆ Max 146 °C
- ระยะเวลาแข็งตัว 60 นาที (15 นาที เริ่มเซ็ตตัว)

#### การใช้งาน:

- ซ่อมชิ้นงานโลหะ: เติมช่องโหว่ ซ่อมอุดรอยร้าวของชิ้นงานก่อน อุปกรณ์ภายในบ้าน สามารถใช้กับกระจก ไม้ ปูน และพลาสติกหลายประเภท
- เมื่อแข็งตัวสามารถเจาะ เลื่อย ปาด ชันสกรู ตะไบ หรือทาสีได้ ทนน้ำ ไม่หด ทนเคมีหลายชนิด



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT13820Z	เทา-ดำ (เมื่อแข็งเป็นสีเทาโลหะ)	56.8gm	

### VT-13920Z กาวดินน้ำมันเสริมไฟเบอร์กลาส (Aquafix All Purpose Putty)

- แท่ง 5.68g (เขียว-ขาว) เมื่อแข็งเป็นสีขาว
- มีส่วนผสมของ "ไฟเบอร์กลาส" เสริมความแข็งแรง
- ทนแรงดันเฉือน 900psi (ชิ้นงานโลหะ)
- ทนแรงดันเฉือน 500psi (ชิ้นงานไฟเบอร์กลาส)
- ทนแรงอัด (Compression) 1200psi
- ทนอุณหภูมิสูงต่อเนื่อง Max 121 °C
- ทนอุณหภูมิสูงสุดเป็นช่วงๆ Max 149 °C
- ระยะเวลาแข็งตัว 60 นาที (15 นาที เริ่มเซ็ตตัว)

#### การใช้งาน :

- ซ่อมชิ้นงานหรืออุดรอยร้าวหลากหลาย เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติก คอนกรีต เซรามิก แก้ว โลหะ ไม้ เหมาะกับการใช้งานในที่ชื้นหรือมีน้ำ
- เมื่อแข็งตัวสามารถเจาะ เลื่อย ปาด ชันสกรู ตะไบ หรือทาสีได้ ทนน้ำ ไม่หด ทนสารเคมีหลายชนิด



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT13920Z	ขาว-เขียว (เมื่อแข็งเป็นสีขาว)	56.8gm	

### VT-140B / VT-141 / VT-144G / VT-191V / VT-192V กาวอีพ็อกซี่แบบผสม (ແຫັງເຣັວ) (Rapid Steel Epoxy)

- ใช้สำหรับอุดรอยร้าวในโลหะและวัสดุต่างๆ เช่น สว่าน แท็งค์น้ำ แห้งภายใน 4 นาที
- มีแรงยึดติดสูง ทนทานต่อสารเคมี ทนความร้อน ทนน้ำ ไม้เป็นสีน้ำตาลไหม้สำหรับงานซ่อมทั่วไป เช่น งานติดผนัง รอยแตกกร้าว ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ใช้ได้กับวัสดุหลายชนิด เช่น เหล็ก พลาสติก คอนกรีต โลหะต่างๆ กระจก กระจก ไม้ เซรามิก ผนัง เครื่องแก้ว ฯลฯ



VT-140BP (Bonus Pack)



VT-191

VT-192



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT140B	เทาเงิน	56.8gm	
V052-VT141	ใส	28.4gm	
V052-VT144G	เทาเงิน	25g / Pack	
V052-VT191V	เทาเงิน	10g x 6 ชิ้น	
V052-VT192V	ใส	10g x 6 ชิ้น	

### VT-142 / VT-142BP / VT-143BP กาวอีพ็อกซี่แบบผสม (ແຫັງຂ້າ) (Vital Steel Epoxy / Vital 3 Ton Epoxy)

- VT-142 Vital Steel Epoxy (สีเทา) กาวอีพ็อกซี่ **สูตรใหม่!** แห้งช้า (ภายใน 60 นาที)
- VT-142BP Vital Steel Epoxy (สีเทา) กาวอีพ็อกซี่ **ไม่บัสแพ็ค** **แฉก!** กาวตราช้าง
- VT-143BP Vital 3 Ton Epoxy (สีใส) กาวอีพ็อกซี่ **ไม่บัสแพ็ค** **แฉก!** กาวตราช้าง แห้งภายใน 90 นาที



VT-142

VT-142BP (Bonus Pack)

VT-143BP (Bonus Pack)



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT142	เทา	56.8gm	
V052-VT142BP	เทา	56.8gm	
V052-VT143BP	ใส	32gm	

### VT-151 ซิลิโคนทาปะเก็น (สีแดง) (Vital Red RTV)

- ซิลิโคนทาปะเก็น สำหรับแทนปะเก็นในรถทุกชนิด หรือใช้เสริมกับปะเก็นยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง ไม่หดตัวหรือแตกกร่อนเมื่อแข็งตัว ทนต่อน้ำมันและความร้อนได้ดี
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -62 °C ถึง 343 °C



VT-151



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT151	แดง	85gm	

### VT-152 ซิลิโคนทาปะเก็น ไม่มีกลิ่นกรด (สีเทา) (Vital Grey RTV - Sensor Safe)

- ซิลิโคนทาปะเก็น สำหรับแทนปะเก็นในรถยนต์ แรงบิดสูง (รถญี่ปุ่น) ไม่มีกลิ่นกรด กลิ่นไม่ฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะ คุณภาพสูง ไม่หดตัวหรือแตกกร้าวเมื่อแข็งตัว ทนน้ำมันและความร้อน ได้เป็นอย่างดี
- เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกชนิด โดยไม่ทำปฏิกิริยา รบกวนกับตัวเซ็นเซอร์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์
- ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -62 °C ถึง 330 °C



VT-152



KT Code	สี	ขนาด	ราคา
V052-VT152	เทา	85gm	