

AIR TOOLS & AIR COMPRESSORS

เครื่องสกัด, รีด ทำลายคอนกรีตชนิดขับเคลื่อนด้วยลม และไฮดรอลิก “โตกุ” (ญี่ปุ่น)



ส่วนเจาะหิน - เจาะคอนกรีตใช้ลมโตกุ รุ่น TJ ROCK DRILLS SINKERS “TJ”

- Forged steel components : Durable Multiposition Throttle for smooth start up in Drilling
- Carefully heat treated components to maximize durability



TJ-15



TJ-20

* ส่วนเจาะหิน TJ ใช้กับดอกส่วนเจาะหินหัวเพชรแบบพิเศษ 6 เหลี่ยม H 7/8”

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	ช่วงชัก mm	การกระแทก ต่อนาที (bpm)	ความเร็ว การหมุน (rpm)	น้ำหนักรวม	ความยาวรวม	ปริมาณลม		ขนาดสายลม		ราคา
						kg	mm	m ³ /min	cfm	inch	mm	
0140	TJ - 15	54	45	2450	250	14.0	504	1.6	56.5	3/4"	19	
0150	TJ - 20	68	49	2400	200	18.5	610	2.5	88.3	3/4"	19	

E

Handheld Pneumatic Breakers

เครื่องสกัดคอนกรีตแบบลม



Atlas Copco

แอตลาส คอปโก้

TEX 280 PE

KT-CODE	A161-0020
รุ่น	TEX 280 PE
Breaker Type	Vibro-reduced
ขนาดก้านดอกสกัด	Hex 32 x 160 (mm)
	Hex 11/4 x 6 (inch)
น้ำหนัก (kg)	31.5
ลำตัวยาว (mm)	690
Air Consumption	32 l/s
กระแทกต่อนาที (bpm)	1230
ราคาตั้ง (ไม่รวมดอก)	

หมายเหตุ : เฉพาะตัวเครื่อง ไม่มีดอกสกัด