

INDUSTRIAL & MISCELLANEOUS TOOLS

Toyowelder : สายลมคู่แกนเชื่อมแก๊ส

วัสดุ : Styrene Butadiene Rubber-Natural Rubber
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ค่ายไฟลอสเตออร์

High Performance Hose
TOYOX[®]

โตยอก



KT Code	Model	สี : ประเภท	นิ้ว	I.D. x O.D. (มิล)	แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	แรงดันระเบิด MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา/ม้วน บาท
• สายลมคู่แกนเชื่อมแก๊ส “โตยอเวลเดอร์” (TOYOWELDER)									
Working Temp (°C) : -25~80°									
T291-TWR06	TWR06	Red : สายเหล็ก Yellow : สายลม	1/4	6.3 x 13.3	20	60	32	100	

Toyofoods : ท่ออาหารอเนกประสงค์

ท่ออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหาร
เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
วัสดุ : PVC (Non-Phthalic acid)
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ค่ายไฟลอสเตออร์กั๊ก (NTS)

High Performance Hose
TOYOX[®]

โตยอก



KT Code	Model	นิ้ว	I.D. x O.D. (มิล)	แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา/ม้วน บาท	
• ท่ออาหารอเนกประสงค์ “โตโยฟู๊ดส์” (TOYOFOODS)								
Working Temp (°C) : -5~70°								
T291-TFB-06	TFB-06	1/4"	6 x 11	0~1.0 (0~10)	9	100		
T291-TFB-08	TFB-08	5/16"	8 x 13.5	0~1.0 (0~10)	13	100		
T291-TFB-09	TFB-09	3/8"	9 x 15	0~1.0 (0~10)	15	100		
T291-TFB10	TFB-10	13/32"	10 x 16	0~1.0 (0~10)	16	100		
T291-TFB12	TFB-12	1/2"	12 x 18	0~0.8 (0~8)	19	100		
T291-TBK-15	TFB-15	5/8"	15 x 22	0~0.8 (0~8)	27	100		
T291-TFB19	TFB-19	3/4"	19 x 26	0~0.6 (0~6)	16	50		
T291-TFB25	TFB-25	1"	25 x 33	0~0.6 (0~6)	25	50		
T291-TFB32	TFB-32	1 1/8"	32 x 41	0~0.4 (0~6)	35	50		
T291-TFB38	TFB-38	1 1/2"	38 x 48	0~0.4 (0~4)	45	50		
T291-TFB50	TFB-50	2"	50 x 62	0~0.3 (0~4)	54	40		

Toyosilicone : ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์

วัสดุ : Silicone Rubber
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ค่ายไฟลอสเตออร์กั๊ก (NTS)

High Performance Hose
TOYOX[®]

โตยอก



KT Code	Model	นิ้ว	I.D. x O.D. (มิล)	แรงดันใช้งาน MPa (kgf/cm ²)	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา/ม้วน บาท	
• ท่ออาหารอเนกประสงค์ “โตโยฟู๊ดส์” (TOYOFOODS)								
Working Temp (°C) : -5~70°								
T291-TSI05	TSI-5	3/16"	4.8 x 10.6	0~1.0 (0~10)	1.8	20		
T291-TSI06	TSI-6	1/4"	6.3 x 12.3	0~1.0 (0~10)	2.3	20		
T291-TSI08	TSI-8	5/16"	7.9 x 14.3	0~1.0 (0~10)	2.9	20		
T291-TSI09	TSI-9	3/8"	9.5 x 16.0	0~1.0 (0~10)	3.2	20		
T291-TSI12	TSI-12	1/2"	12.7 x 19.5	0~0.5 (0~5)	2.1	10		
T291-TSI15	TSI-15	5/8"	15.9 x 24.0	0~0.5 (0~5)	3.1	10		
T291-TSI19	TSI-19	3/4"	19.0 x 28.0	0~0.5 (0~5)	4.1	10		
T291-TSI25	TSI-25	1"	25.4 x 35.5	0~0.5 (0~5)	5.9	10		
T291-TSI32	TSI-32	1 1/8"	32.0 x 43.5	0~0.5 (0~5)	8.5	10		
T291-TSI38	TSI-38	1 1/2"	38.1 x 50.5	0~0.5 (0~5)	10.5	10		
T291-TSI50	TSI-50	2"	50.8 x 64.5	0~0.3 (0~3)	7.9	5		

PVC Lay Flat Hose : สายส่งน้ำพีวีซี

ใช้สำหรับส่งน้ำในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง การเกษตร และชลประทาน จ่ายต่อการจัดเก็บ
ทนแรงดันสูง น้ำหนักเบา ทนแดดทนฝน สวมง่าย
อายุการใช้งานยาวนาน มีสัญลักษณ์บอกระยะต่อทุก 1 เมตร
วัสดุ : PVC
วัสดุเสริมความแข็งแรง : ค่ายไฟลอสเตออร์

High Performance Hose
TOYOX[®]

โตยอก



KT Code	Model	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิล)	แรงดันใช้งาน Bar	น้ำหนัก kg/Roll	ความยาว/ม้วน (m)	ราคา/ม้วน บาท	
• สายส่งน้ำพีวีซี (PVC Lay Flat Hose)								
T291-LF38	LF38	1 1/2"	40 x 42.2	5	20	100		
T291-LF50	LF50	2"	53 x 55.2	4	26	100		
T291-LF63	LF63	2 1/2"	65 x 67.2	4	32	100		
T291-LF75	LF75	3"	77 x 79.2	4	36	100		
T291-LF100	LF100	4"	103 x 105.5	4	55	100		
T291-LF125	LF125	5"	127.5 x 130.1	4	75	100		
T291-LF150	LF150	6"	154 x 156.6	3	45	50		
T291-LF200	LF200	8"	204 x 207.6	3	80	50		