

# WELDING EQUIPMENT

## ➤ TIG and TIG/MMA Inverter Welder

: TIG-400I (IGBT) / TIG-500P

เครื่องเชื่อม TIG และ TIG/MMA พร้อมระบบ HF Arc-Starting



เจสิค

### • Features

- Both TIG and MMA functions
- Pulse TIG function available on the TIG-500P model
- Our advanced control technology allows a wider voltage range on the inverter
- Microprocessor control offers a variety of TIG operation modes
- The inverter's adjustable thermal arc starting function improves the arc starting performance

IGBT  
SERIES



TIG-400I (IGBT)



TIG-500P



### Standard:

- HF/Scratch TIG
  - Current knob
  - Up-slope time knob
  - Down-slope time knob
  - Gas pre-flow time
  - Gas post-flow time
  - Ending arc current knob
  - Gas-inspection
- Pulse TIG function
  - Pulse frequency knob
  - Pulse duty ratio
  - Spot welding time
- MMA
  - ARC force knob
  - Hot starting knob
- Digital display
  - Current display
  - Voltage display
- Remote control interface
- Water cooler interface

### Optional:

- ABS face & rear TIG-400P(W361)
- TIG-400/TIG-500 model available

HEAVY DUTY



### Accessories



Electrode Holder Set  
TIG-400I : 500A 35mm<sup>2</sup> 7m  
TIG-500P : 500A 50mm<sup>2</sup> 7m



Earth Clamp Set  
TIG-400I : 500A 35mm<sup>2</sup> 5m  
TIG-500P : 500A 50mm<sup>2</sup> 5m



TIG Torch Set  
TIG-400I : WP-18 7.6m  
TIG-500P : WP-12 7.6m



Alumina Cup  
No.4 / No.5  
Collect  
1.6 / 2.4 / 3.2



Collect Body  
2.4  
Long Cap



Short Cap  
Tungsten Electrode



Argon  
Regulator

รุ่น (Model)	TIG-400I (IGBT)	TIG-500P
KT Code	KT-J019-TIG400I	KT-J019-TIG500P
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	3 ไฟ 380V±15%, 50/60Hz	3 ไฟ 380V±15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า (Input power capacity)	18.7KVA	22KVA
แรงดันไฟขบเคี่ยวด้วยตนเอง (No-Load Voltage)	65V	82V
กระแสไฟฟ้าเชื่อม (Output current range)	10-400A	MMA=30~500A / TIG=10-500A
แรงดันไฟฟ้าในการเชื่อม (Rated output voltage)	36V	10.4-30V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=310A / 60%=400A	100%=387A / 60%=500A
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%	85%
ระดับความเป็นอนามัย (Insulation class)	F	F
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSΦ)	0.93	0.95
ความหนาชั้นปูน (Welding thickness)	0.5-12mm	0.3-16mm
ระดับอนามัยป้องกัน (Protection Class)	IP21S	IP21S
น้ำหนัก (Weight)	33kg	54kg
ขนาดเครื่อง (Dimension)	540x283x432mm	675x350x665mm
ราคา		