



อินไซซ์

B

## Feeler Gauge

### ฟีลเลอร์เกจ รุ่น 4602-32

- ผลิตจากสแตนเลส
- ความเที่ยงตรง  $\pm (3 + \text{ความหนา}/80)$  ไมครอน
- ความหนาของใบเป็น  $\mu\text{m}$
- 32 ไซส์/ขีด: 0.03-1mm Step (0.03-0.10 by 0.01mm, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00)



Unit:mm

KT Code	Range	ราคา
I111-4602-32	0.03-1.00mm	

## Pitch Gauge

### ทวิวัดเกลียว รุ่น 4820-452

- ผลิตจากเหล็ก Alloy Steel
- วัดหาระยะร่องเกลียว หรือระยะยอดเกลียว
- แคล: ไม่นับอกระยะ Pitch
- ทวิวัดเกลียวมีจำนวนทั้งหมด 52 ใบแบ่งแยกเป็นเกลียว WHITWORTH 55 deg จำนวน 28 ใบ: 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20, 22,24,32,40,48,56,62 TPI  
เกลียว METRIC 60 deg จำนวน 24 ใบ: 0.25,0.3,0.4,0.5,0.7,0.75,0.8,0.9,1, 1.25,1.5,1.75,2.2,2.5,3,3.5,4.4,4.5,5,5.5,6 mm



Unit:mm

KT Code	ราคา
I111-4820-452	

## Micrometer Inspection Gage Block Sets

- มาพร้อมกับ Certificate
- ชุดเกจตั้งค่า 32 ชิ้น/กล่อง



Dimension:

Size (L)	W	H
$0.5 \leq L \leq 10\text{mm}$	9mm	30mm
$L > 10\text{mm}$	9mm	35mm

Unit:mm

KT Code	Gage Blocks Included in Set			ราคา
	Size (Lxw)	Step (mm)	Quantity	
I111-4100-232	1.005		1	
	1.01-1.09	0.01	9	
	1.1-1.9	0.1	9	
	1-9	1	9	
	10-30	10	3	
	50		1	



## Digital Level and Protractor

### วัดระดับน้ำดิจิตอล รุ่น 2170-1 MINI

- ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม
- ด้านล่างมีแถบแม่เหล็กโดยอัตโนมัติและปิดในเวลา 15 นาที หลังการใช้งาน
- ระดับน้ำจะถูกตั้งค่าอย่างถาวรภายในซีป
- จอแสดงผลเมื่อพลิกด้านล่างใบหน้าได้
- ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าให้เป็นศูนย์
- เมื่อแบตเตอรี่ ถูกแทนที่ ปุ่ม: เปิด / ปิด, ZERO
- ปิดไฟ อัตโนมัติ ใน 5 นาที



- BACKLIGHT
- ABSOLUTE LEVEL
- MAGNETIC BOTTOM
- DISPLAY FLIPS OVER WHEN THE BOTTOM FACES UP



Unit:mm

KT Code	Range	Resolution	Accuracy	ราคา
I111-2170-1	$4 \times 90^\circ$	$0.1^\circ$ (=1.745mm/m)	0 and $90^\circ$ : $\pm 0.1^\circ$ ; other: $\pm 0.2^\circ$	